



## **Bipak von Romaco Promatic**

Der vertikale Kartonnierer Bipak von Romaco Promatic ist flexibel, zuverlässig und vielseitig einsetzbar. Die Maschine kann, je nach Anwendung, durch einfaches Anwählen am Bedienpanel sowohl im kontinuierlichen als auch im getakteten Modus betrieben werden.

Das Standardmodell des Bipak arbeitet halbautomatisch. Bei Bedarf kann der Kartonnierer mit einer Reihe automatischer Zuführeinheiten ausgestattet werden und erzielt in der vollautomatischen Ausführung eine maximale Ausbringung von bis zu 110

Faltschachteln pro Minute. Insbesondere die automatische Produktzuführeinheit mittels kontinuierlichem Pick & Place System (Maximalleistung von bis zu 100 Produkten pro Minute) bietet eine hohe Effizienz bei der Verarbeitung von aufrecht stehenden Produkten wie Ampullen oder Tiegeln.

Die Venturi-Vakuumeinheit minimiert den Geräuschpegel während der Abnahme und dem Öffnen der Faltschachteln sowie dem Zuführen von Packungsbeilagen und Booklets.

### **Highlights**

- Lange Service-Intervalle und minimaler Aufwand für die Instandhaltung
- Schnelle und einfache Formatwechsel
- Schonendes Öffnen der Faltschachteln durch Saugnapfe
- Vielzahl von Optionen für automatische Zuführung
- Realisierung von Steck- oder Klebeverschlüssen mit Heißleim sowie fälschungssichere Verschließsysteme

### *Technologische Besonderheiten:*

- Absolute Flexibilität und Produktivität für eine Vielzahl von Kartonieranwendungen
- Besonders geeignet für häufige Formatwechsel und kleine Chargen
- Ausstattung mit einem Standard-Formatsatz (als Teil der Basismaschine) zur Verarbeitung von Faltschachteln mit flexiblen Maßen
- Ergonomische Zuführstrecke für die manuelle Befüllung der Faltschachteln durch bis zu vier Bediener
- Auswahl von kontinuierlichem oder getaktetem Betrieb über das Bedienpanel

<b>Technische Daten</b>	BIPAK	BIPAK S
Mechanische Geschwindigkeit, getakteter Betrieb, FS/min	50	45
Mechanische Geschwindigkeit, kontinuierlicher Betrieb, FS/min	120	90
Stromverbrauch (kW)	2	2
Maschinenabmessungen (L x B x H), in mm	3600 x 1845 x 1840	4200 x 2080 x 1840
Gewicht ca., in kg	1350	1450



TRIMACO Systeme GmbH  
 Badenerstrasse 816  
 CH-8048 Zürich

Tel: +41 43 811 75 00  
 E-Mail: [contact@trimaco.ch](mailto:contact@trimaco.ch)

